

Параметры	Агрегат гидравлический	
Производительность, дм3/мин	17	28
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	16(160)	25(250)
Насос	Н401У	аксeально-поршневой
Электродвигатель	4A132S4У3	5A160S6 – 2 шт.
мощность, кВт	7,5	2 x 11
частота вращения, об/мин	1450	1000
Нагреватель масла	ТЭН78А13/0,5С220 – 4 шт.	НЭВТ-3,75-100 – 1 шт.
мощность, кВт	0,5	3,75
напряжение, В	220	220
Емкость бака, м3	0,2	0,27
Рабочая жидкость – минеральное масло с вязкостью, сСт	20...400	
Рекомендуемые марки масел		
зимой	АМГ10 ГОСТ 6794	
всесезонное	ВМГЗ ТУ-38-1-196 ЭШ ГОСТ 10363	
летом	1 ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728 турбинное ТП 22, ТП 30 ГОСТ 9972	



Технические характеристики

Агрегат гидравлический

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 68 из 71
Буклет, стр. 1 из 1
[Фотографии](#)