



Принципиальный внешний вид трехплунжерного насоса

ООО Уральский Машиностроительный Завод  
[WWW.UMZ.INFO](http://WWW.UMZ.INFO) • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 70 из 71  
Буклет, стр. 1 из 2  
[Фотографии](#)

Параметры	АНТ-90	АНТ-150
Максимальная производительность, л/с (м³/ч)	2 (7,2)	3,8 (13,7)
Максимальное давление нагнетания, МПа	40	35
Частота двойных ходов плунжера, ход/мин	298	
Ход плунжера, мм	130	
Диаметр плунжера, мм	36	50
Давление на вход минимальное, МПа	0,4	0,4
Привод	не регулируемый/регулируемый	
Трансмиссия	клиноременная передача	
Мощность электродвигателя, кВт	90	150
Конструкция гидравлического блока	модульная, L-образная с разделяющимися частями на всасывающую и нагнетательную	
Марка стали деталей гидроблока	по заказу	
Габаритные размеры, мм		
длина	2580	2600
ширина	1780	2350
высота	1580	1670
Масса, кг	3100	3500



## Технические характеристики

АНТ-90, АНТ-150

ООО Уральский Машиностроительный Завод  
[WWW.UMZ.INFO](http://WWW.UMZ.INFO) • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 71 из 71  
 Буклет, стр. 2 из 2  
[Фотографии](#)