



Принципиальный внешний вид крана консольно-поворотного

ООО Уральский Машиностроительный Завод  
[WWW.UMZ.INFO](http://WWW.UMZ.INFO) • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 36 из 71  
Буклет, стр. 1 из 2  
[Фотографии](#)

Параметры	8КП-3	КПБ-3М	КП-5
Грузоподъемность, т	3	3	5
Высота подъема крюка, м	6-12	6-12	6-9
Наибольший радиус действия, м	8	8	10
Скорость, м/мин:			
подъема и опускание груза	8	8	8
передвижения груза по балке	20	20	20
поворота груза на наибольшем радиусе	28	28	28
Угол поворота кран-балки, град	180	270	205
Электроталь:			
тип	T32-511	T32-511	T3-500-5210
общая установленная мощность, кВт	3,2	4,9	12,5
Электродвигатель механизма поворота:			
тип	A02-32-6Ф		
мощность, кВт	2,2		
частота вращения вала, об/мин	950		
Масса, кг	3108	5024	8500



## Технические характеристики

Краны консольно-поворотные КП-2, КПБ-3М, КП-5

ООО Уральский Машиностроительный Завод  
[WWW.UMZ.INFO](http://WWW.UMZ.INFO) • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 37 из 71  
Буклет, стр. 2 из 2  
[Фотографии](#)