

Параметры	ЛВ-44-2	ЛВ-50ВГ	ЛВ-50АТ
Мощность, кВт	15	18,5	15
Напряжение каната, кН(тс)			
на барабане диаметром 240мм	44(4,4)	50(5,0)	–
на барабане диаметром 250мм	–	–	49(4,9)
на барабане диаметром 500мм	24,5(2,45)	27(2,70)	–
Скорость намотки каната, м/с			
на барабане диаметром 240мм	0,36	0,36	–
на барабане диаметром 250мм	–	–	0,32
на барабане диаметром 500мм	0,63	0,63	–
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружиной), Н·м (кгс·м)	300(30)	300(30)	–
Тормозной момент дискового тормоза, Н·м (кгс·м)	–	–	130(13)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой, Н·м (кгс·м)	196(19,6)	225(22,5)	–
Масса лебедки (сухая), кг	1857	1870	740
Масса пульта управления, кг	39,4	47	47



#### Технические характеристики

Лебедки вспомогательные ЛВ-44-2, ЛВ-50ВГ, АВ-50АТ

ООО Уральский Машиностроительный Завод  
[WWW.UMZ.INFO](http://WWW.UMZ.INFO) • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 48 из 71  
Буклет, стр. 1 из 1  
[Фотографии](#)